




прайс-лист от 19.09.2024

Блок контейнеры:

Тип	Планировка (стандартные)	Комплектация, базовая	Габаритный размер (мм)	Цена в базовой комплектации с НДС	Электроснабжение, освещение	Электрический конвектор (отопление)	Дополнительное окно 1000/800х1000 мм	Дополнительная, внутренняя перегородка с межкомнатной дверью
БК-01		дверь входная -1шт; окно 1000/800*1000 П/О механизм-1шт	9000х3000х2650	875 000 Р	40 000 Р	5000 р/шт.	11 000 Р	35 000 Р
			9000х2450х2650	755 000 Р				30 000 Р
			6000х3000х2650	600 000 Р	35 000 Р			35 000 Р
			6000х2450х2650**	475 000 Р				30 000 Р
			6250х3000х2800* ТРАНСПАК	625 000 Р	30 000 Р			45 000 Р
			6250х2440х2800 ТРАНСПАК*	520 000 Р	30 000 Р			40 000 Р
			4000х3000х2650	440 000 Р	32 000 Р			35 000 Р
			4000х2450х2650	390 000 Р				30 000 Р
БК-02		дверь входная -1шт; окно 1000/800*1000 П/О механизм-1шт ;тамбур -1шт	9000х3000х2650**	910 000 Р	40 000 Р	5000 р/шт.	11 000 Р	35 000 Р
			9000х2450х2650	785 000 Р				30 000 Р
			6000х3000х2650	635 000 Р	35 000 Р			35 000 Р
			6000х2450х2650**	505 000 Р				30 000 Р
			6250х3000х2800 ТРАНСПАК	670 000 Р	30 000 Р			45 000 Р
			6250х2440х2800 ТРАНСПАК*	560 000 Р	30 000 Р			40 000 Р
			4000х3000х2650	475 000 Р	32 000 Р			35 000 Р
			4000х2450х2650	420 000 Р				30 000 Р
БК-03		дверь входная -1шт; окно 1000/800*1000 П/О механизм-2шт; тамбур -1шт	9000х3000х2650	921 000 Р	40 000 Р	5000 р/шт.	11 000 Р	35 000 Р
			9000х2450х2650	796 000 Р				30 000 Р
			6000х3000х2650	646 000 Р	35 000 Р			35 000 Р
			6000х2450х2650**	516 000 Р				30 000 Р
			6250х3000х2800 ТРАНСПАК	681 000 Р	30 000 Р			45 000 Р
			6250х2440х2800 ТРАНСПАК*	571 000 Р	30 000 Р			40 000 Р

**** Техническое описание -(блок контейнеры цельносварные):**

Каркас: В базовой комплектации блок контейнер выполнен из несущего сварного металлокаркаса, с применением сортового металлопроката: швеллер -12 (основание), уголок -75,63 (стойки, верхняя обвязка), в соответствии с ГОСТ 22853-86 Все металлические конструкции выполнены с антикоррозийной -грунт эмаль 3 в 1 «Ямал», методом безвоздушного распыления. Цвет по каталогу RAL. • **Стены-** оцинкованный (полимерный) профлист С-8, толщиной 0,5мм.(0,7мм.), Изоспан - А, плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2)- 100 мм, (либо KNAUF -KT037), Изоспан - В, панели МДФ. • **Пол-** плоский оцинкованный лист, толщиной 0,5мм., Изоспан - А, плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2)- 150 мм. (либо KNAUF -KT037), Изоспан - В, фанера влагостойкая ФСФ-18/21мм., бытовой (полукоммерческий)линолеум (Tarkett), плитнуса. • **Крыша** - оцинкованный профнастил МП-20, толщиной 0,7мм., Изоспан - А, плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2) - 150 мм. (либо KNAUF -KT037), Изоспан - В, панели МДФ. • **Дверь** – металлическая, цельногнутая, толщина стали 1,5мм., утепленная с замком, размером 860*2070мм. (пр. Россия)-1шт. • **Окно** - ПВХ двухстворчатое, шестикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет -40мм (размер 1000*1000мм.) -1шт, с поворотно-откидным механизмом.



*** Техническое описание -(блок контейнеры ТРАНСПАК):**

Каркас: выполнен из сложно гнутых металлических рам и сэндвич панелей. Все металлические конструкции выполнены с антикоррозийной -грунт эмаль 3 в 1 «Ямал», методом безвоздушного распыления. Цвет по каталогу RAL.
Конструкция рамы пола: Сложно-гнутый профиль 3/4 мм. Несущие поперечные балки пола выполнены из омега профиля 3мм. Слои снаружи внутри: -металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм;- обрешетка из бруса хвойных пород 40*150мм., 100*50мм, в полости уложен плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2), с перехлестом слоев, толщиной-150мм; - пароизоляция Изоспан Б;- фанера ФСФ 21мм. березовая; - линолеум полукоммерческий.
Конструкция рамы крыши: Сложно-гнутый профиль 3/4 мм. Слои снаружи внутри:-Плоский лист 0,5мм., завальцованный;- Фанера -9мм;-обрешетка из бруса хвойных пород 50*100мм., 25*150мм, в полости уложен плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2), с перехлестом слоев, толщиной 200 мм.;- пароизоляция Изоспан Б;-ЛДСП -10мм.;
Наружные стены: Трехслойные сэндвич панели (металл-металл) - стеновые с минераловатным утеплителем ширина 1190 мм, толщиной -100/150 мм. ТУ 5284-371-39124899-2008
Дверь: металлическая, цельногнутая, толщина стали 1,5мм., утепленная с замком, размером 860*2070мм. (пр. Россия)-1шт.
Окно: ПВХ двухстворчатое, пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет -40мм (размер 800*1000мм.) -1шт, с поворотно-откидным механизмом.

Электроснабжение, освещение:

Электроснабжение от внешних источников тока напряжением 220 В.
 Система электроснабжения состоит из: РЩ (автоматы), светильников, розеток, выключателя, выполнена открытым образом в кабель-канале с применением кабеля ВВГ НГ-LS - 3*1,5 и ВВГ НГ-LS- 3*2,5.
 Светильники светодиодные ДСП 2*18Вт – 2 шт.;
 Розетки двухпостовые н/у – 4 шт.;
 ЩСН (автоматы) – 1шт; силовой разъем ССИ - 123 (по согласованию)
Обогреватели: Обогреватель конвекторного типа с терморегулятором 2 кВт (настенные)

Модульные и быстровозводимые здания на основе блок контейнеров:

1		<p>модульные здания, АБК, общежития, столовые и т.д.</p>	<p>от 40 000 рублей за м2*</p>	<p>Здания под ключ, опционно*: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.</p>
2		<p>блочно-модульные здания технологического назначения (ТП, ОПУ, ЗРУ, ДГУ,ЩСУ ,КНС и т.д.)</p>	<p>от 50 000 рублей за м2*</p>	<p>Здания под ключ, опционно*: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.</p>

Офис: Россия,г. Новосибирск, ул. Урманова 7; Производство: Россия, Новосибирск, ул. Толмачевская 33/1 E-mail: info@sibmodul.ru
 Телефоны: 8-800-500-42-11 ; +7 (383)287-17-51 Сайт: www.sibmodul.ru

(Цены фиксированы на условия : предоплата 70%, 30% -по факту готовности.)